

Be FAST



T7800P

DESMONTADORA
TODO-EN-UNO

SIN PALANCA

JohnBean

T7800P

FACILIDAD DE USO MENOS FATIGA DEL TÉCNICO


Aumente su productividad y reduzca la fatiga de los técnicos con el sistema de cambio de neumáticos todo en uno T7800P de los expertos de John Bean®.

La tecnología y la productividad se conjugan en el sistema de cambio de neumáticos John Bean T7800P. Los expertos de John Bean han creado una máquina con características avanzadas que permiten a los técnicos montar y desmontar neumáticos a un ritmo asombroso, con una fatiga mínima y una menor probabilidad de dañar las ruedas.

Su diseño de poste central utiliza nuestro potente sistema de sujeción electromecánico quickLOK™ para sujetar la rueda sin esfuerzo y de forma automática. El sistema Optimum Bead Breaker facilita el destalonamiento y minimiza los posibles daños a la rueda, LQFOXVR HQ QHXP£WLFVR 8+3 VUXQ eDW. Hemos incluido herramientas útiles como una cámara de talón inferior, tecnología PROspeed™ y características ergonómicas para facilitar al máximo el trabajo de sus técnicos.



DESMONTADORA TODO-EN-UNO SIN PALANCA



powerMONT™

Nuestra herramienta de montaje y desmontaje sin palanca se sincroniza con la ubicación del destalonador dinámico para un posicionamiento óptimo. Con una protección mejorada de acero y plástico para garantizar un funcionamiento a largo plazo, este innovador sistema es una herramienta perfecta para neumáticos RFT, UHP, OEM y de baja relación de aspecto.



quickLOK™

Un potente dispositivo electromecánico que se sujeta automáticamente a la rueda sin necesidad de protección para las ruedas.



PROspeed™

La innovadora tecnología de autoajuste proporciona el par óptimo de rotación para un funcionamiento seguro y eficiente.



ASIENTO DE TALÓN SUPERIOR

Esta boquilla ergonómica de mano inyecta una ráfaga de aire a alta velocidad en el neumático para elevar el talón y asentar el neumático en la llanta.

WHEN GOOD ENOUGH ISN'T ENOUGH, JB.

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD, LA SEGURIDAD Y LA RENTABILIDAD



EMPUJE NEUMÁTICO DEL TALÓN

El empuje neumático de talón ayuda en el proceso de montaje del talón superior. Su diseño de doble propósito ofrece un gancho en el revés para ayudar a levantar neumáticos pesados.

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICO

El elevador de ruedas neumático accionado por pedal ayuda a levantar ruedas pesadas para reducir la fatiga del técnico y aumentar la productividad.

VISTA DE CÁMARA DEL TALÓN INFERIOR

La cámara del talón inferior proporciona una visión clara en el monitor del panel de control para el destalonamiento.

SISTEMA ÓPTIMO DE DESTALONAMIENTO

Este sistema de dos partes proporciona una combinación de herramientas de destalonamiento que comprenden la solución óptima: el destalonador dinámico para neumáticos RFT, UHP y de bajo aspecto, y el destalonador en el suelo para neumáticos estándar y de alto aspecto.

PANEL DE CONTROL

El panel de control con botones de colores es fácil de usar con herramientas de destalonamiento. Incluye un control inalámbrico en el mango del eje.

DESTALONADOR DINÁMICO

El sistema de doble disco sincronizado y controlado con precisión posiciona los talones superior e inferior minimizando la probabilidad de dañar la rueda. Incluye una inclinación ajustable para neumáticos de alto y bajo aspecto.

CONTROL INALÁMBRICO

El sistema de sujeción de poste central puede manejarse mediante un control inalámbrico en el mango del eje.

DESTALONADOR A NIVEL DE SUELO (ACCIONADO POR PEDAL)

El tradicional destalonador de pala lateral con un control ergonómico de pedal alejado de la pala; la solución más rápida para neumáticos de alto y bajo aspecto y de relación de aspecto rígidos.



T7800P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de la Rueda	30" 76cm
Ancho Máximo del Neumático	15" 38cm
Diámetro Máximo de Rueda	47" 120cm
% P M Q I R X E G M - R x	230V 1ph 50-60Hz 16A
Presión de Aire Requerida	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensiones AltoxAnchoxLargo	75"x63"x78" 190x160x198cm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Conos de Centrado (42-145mm)
- Kit de Conos de Acero (42-85mm)
- Brocha de Lubricación
- Soporte para Cubos de Lubricante de 5 kg
- Protector de Cuchilla del Destalonador
- Separador para Destalonador 20mm | 50mm | 70mm
- Herramienta de Extracción de Talón
- Protector de Neumáticos de Plástico Tipo Clip
- Protector de Llanta Corto con Tope para Herramientas
- Abrazadera para Talón
- Separador de Talón Inteligente
- Elevador de Ruedas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit Universal para Ruedas de Montaje Inverso
- Kit para Ruedas de Camión Ligero
- Kit para Llantas de Centro Cerrado
- Kit de Tractor
- Almacenamiento para Herramientas

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR



AUSTRIA
+43 2641 24 5 24

FRANCIA
+33 134 48 58 78

ALEMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento para talleres, garajes, concesionarios y tiendas de neumáticos, gracias a PEW WSPYGMRSRIW IWTIGS%GEW UYI SJVIGI WY GEVXIVE HI QEVGEW HI TVMQIVE GEPMHEH .SLR &IER IW YRE QEVGE HI 877 J IW X HI PSW TVSHYGXSW .4SV PS XERXS PEW IWTIGM%GEGMSRIW UYI %KYVER IR IWXE LSNE HI ZIRXEW TYIHR GEOFMEV WMR TVIZM IW YRE QEVGE GSOIVGMEP VIKMNXVEHE IR PSW)WXEHSW 9RMHSW J SXVSW TEŠWIW HI 7RET SR -RGŠTIR 8PMSW PSW HI QEVGEW HI WYW VIWTIGXMZSW TVSTMIXEVMSW WW(L E)S WT

